本文以 outlook2016 為例,說明如何設定收取學校電子郵件(outlook2013 及其它 outlook 版本也適用),適用學校內教職員工及學生。

為了提高資訊傳輸安全,建議您參考附件說明,將學校電子郵件之連線方式修改為加密的方式。

1. 進入「Outlook 2016」, 點選「檔案」

03 🗄 5	ŧ.		收件图	≣ - justice@no	:hu - Ou	tlook			? 📧 –	□ ×
檔案 常用	傳送/接4	收 資料	夾 檢視 ESET	ADOBE PD	F					
新增 新項目 電子郵件 ▼	<b>会</b> 新 會議		<ul> <li>C₂回覆     <li>C₂回覆     <li>C₂主部回覆     <li>C₃ 剪寄     <li>III -     </li> </li></li></li></li></ul>		<b>≧</b> 移動	▶ 標籤		搜尋連絡人 ■ 通訊錄 ▼ 篩選電子郵件 •	■『『 ■』 ●送/接收 所有資料夾	
新增	TeamViewer	刪除	回覆	快速步骤 🕞				尋找	傳送/接收	~
將您最愛的資料	以來拖曳到這裡	<	搜尋目前信箱 (Ctrl+E)				\$	)   目前信箱 →		2 全部回該
			全部 未讀取				依日期	▼ 最新 ↓ ▲		2
▲ justice@nch	าน		▲ 今天							1
收件匣			實習商店							•

2. 點選新增帳戶

( <del>c</del> )	收件匣 - justice@nchu - Outlook	?	-	×
資訊	帳戶資訊			
開啟和匯出	justice@nchu.edu.tw			
另存新檔	● POP/SMTP			
儲存為 Adobe PDF	▶ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			
儲存附件	變更此根戶的設定或設定更多連線。 帳戶設定 無法連線至社交網路。			
列印				
	信箱清理 清空删除的項目和封存,以管理信箱大小。			
Umice 喉戸 翟頂	· 清理工具 ▼			
結束	規則及通知 使用規則及通知可協助組織您的內送電子郵件,並在項目新增、變更或移 除時收到更新。			

3. 點選「手動設定或其他伺服器類型」,然後點選「下一步」

)雷子郵件帳戶(A)		
12 6h 47 516 n.n.		
验的名稱(Y):	範例: 成凱倫	
電子郵件地址(E):		
	範例: ellen@contoso.com	
密碼(P):		
重新鍵入密碼(T):		
	鍵入網際網路服務提供者給您的密碼。	

4. 選擇「POP 或 IMAP(P)」然後點選「下一步」。

新增帳戶			>
選擇服務			N/
	<ul> <li>Microsoft Exchange Server 或相容服務(M) 連線至 Exchange 帳戶以存取電子郵件、行事層、連絡人、工作和語音信箱</li> <li>Outlook.com 或 Exchange ActiveSync 相容服務(A)</li> </ul>		
Γ	<ul> <li>通保至配款(000 - 4 - 4 ) 以李阳鹰子配件、行事層、連絡人和工作</li> <li>● POP 或 IMAP(P)</li> <li>連線至 POP 或 IMAP 電子郵件帳戶</li> </ul>		
		<上一步(B 下一步(N) > 取満	

服務類型的差異可參考下文說明,一般情況建議選擇 POP3,若同時有多台裝置共用一個帳號,則建 議選擇 IMAP,這裡以 POP3 示範 (若選擇 IMAP 操作方式亦是雷同)

## POP3:信件會收到電腦硬碟中,會佔用空間,不適用使用者有多台裝置共用

大部份的 POP3 收信程式會只保留您最新的郵件(outlook 預設是 14 天)在伺服器上,其他較舊的 信件只會留在您收信的那台電腦中;若又設定手機以此方式收信,手機只會收到保留在伺服器內 的信件(以 outlook 為例是最新 14 天內),其它較舊的信箱只會留在電腦裡,手機將無法再收取這些 信件。因此若有多個裝置想要同時看到相同信件內容,請改用 IMAP。

## IMAP:與伺服器同步,適合使用者同時有多台裝置共用者

信件在行動裝置上接收後,郵件伺服器上仍會保留您的郵件,適用於還想再其它電腦上收信者,此方式在任何一台裝置上刪除信件,則所有裝置上該信件會即時同步刪除。

- 5. 輸入您的帳戶資訊,之後點選「其它設定」
  - ✔ 輸入使用者名稱與電子郵件地址
  - ✔ 帳戶類型選擇「POP3」
  - ✓ 將內送郵件伺服器與外寄郵件伺服器輸入「dragon.nchu.edu.tw」 (學生為 mail.nchu.edu.tw)
  - ✔ 輸入您的使用者名稱與密碼

使用者資訊	28 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	測試帳戶設定		
图的名稱(Y):	justice	我們建議您測試帳戶,以確保輸入正確。		
配子郵件地址(E):	justice@dragon.nchu.edu.tw			
服器資訊		測試帳戶設定(T)		
長戶類型(A):	POP3			
]送郵件伺服器(I):	dragon.nchu.edu.tw	☑ 按 [卜一步] 時目動測試帳戶設定(S)		
寄郵件伺服器 (SMTP)(O):	dragon.nchu.edu.tw			
2 入資訊		● 新項 Outlook 資料備(W)		
ē用者名稱(U):	justice		(2) 碧際	
5碼(P):	******		19136(0)	
	记住密碼(R)			
	PA) 登入(Q)			
			其他設定(M)	

6. 接著出現下圖, 選取「外寄伺服器」, 並勾選「我的外寄伺服器(SMTP)需要驗證」再選取「使用 與內送郵件伺服器相同的設定」。

家件設定 外書伺服器 外書伺服器 (SMTP) 需要競鐘(O) 使用為弦腦(PD) 使用者名稱(N): 定语な商(R) 常確(P): ご記住恋商(R) 需要安全定碼驗證 (SPA)(Q) 主傳送鄧件前登入內送鄧件伺服器(I) 其他設定(M) 其他設定(M)
外客伺服器     踏        分客伺服器(SMTP)需要驗證(O)       使用約述整件伺服器相同的設定(U)       使用 新型 (U)       更 (U)
外寄伺服器 (SMTP) 需要驗證(O) 使用與內述整件伺服器相同的設定(U) 使用者名稱(N): 应碼(P): ① 配任密碼(R) ① 面任密碼(R) ① 面任密碼(R) ① 面任密碼(R) ① 面任密码(R) ① 面(R) ① ① (R) ① (R
使用與內送娶件伺服器相同的設定(U) 使用者名稱(N): 应语(P): ② 記住空碼(R) ■ 需要安全空碼發證 (SPA)(Q) 生傳送娶件前登入內送娶件伺服器(I) 耳他設定(M)
使用す 名稱 (N): 使用者 名稱 (N): 应碼 (P): 回記住 空碼 (R) ■ 期要安全密碼 额題 (SPA) (Q). 至傳送鄧仲前登入內送鄧仲伺服器 (I) 其他設定(M)
使用者名稱(N): 密碼(P): 記住空碼(R) 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q) 主傳送郵件前登入內送郵件伺服器() 其他設定(M)
☑ 記住密碼(R) □ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q) 主傳送聚件前登入內送娶件伺服器(I) 其他設定(M)
□ 需要安全密碼驗證 (SPA)(Q). 主傳送影件前登入內送影件伺服器(I)           其他設定(M)
主傳送郵件前登入內送郵件伺服器(I) 其他設定(M)
<b>其他設定(⋈)</b>
其他殿定(M)
再他設定(M)
< 上一步(B) 下一步(N) > 取
<ul> <li>&lt; 上一步(R)</li> <li>下一步(N) &gt;</li> <li>取</li> <li>第63第一時(N)</li> </ul>

- 7. 再選取「進階」
  - ✓ 內送伺服器勾選「此伺服器需要加密連線」,並將傳輸埠設為 995。(若使用 IMAP 請參考文 末補充)
  - ✓ 外寄伺服器點選「使用下列加密連線類型」並選取 SSL 類型,傳輸埠設為 465。
  - ✔ 勾選「在伺服器上保留一份郵件複本」
  - ✔ 於「超過下列天數後就從伺服器移除」選項,預設為14天,可視需求修改。

	ら =	2 R R X
有 新增帳		
POP	P和IMAP帳戶設定	*
L 1	輸入帳戶的郵件伺服器設定。	
考 電子		
使用	★ 変額 測試能 后設立 (回防(回防(至))(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二)(二	
您的		帳戶,以確保輸入正確。
電子	一般 外寄伺服器 進階	
4 伺服		D
帳月	內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)	
内蒙	✓ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	7] 時自動測試帳戶設定(S)
外書	外寄伺服器 (SMTP)(O): 465	
-	使用下列加密連線類型(C): [SSL / t]	ook 資料檔(W)
豆		ook 資料檔(X)
	短 長 1分	瀏覽(S)
建有	傳送	
	☑ 在伺服器上保留一份郵件複本(L)	
	☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 🔶 天	
	□從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)	具他設定(M)
-	-	
		< 上一步(B) 下一步(N) > 取消
-		4FL-AFT INZ A
tail2ba	確定 取消 )	~2020-06-1 6/13 (週六)
想急容割	Nall Deliver System	0
	Returned Mail: 452-4.2.2 The email account	that you trie 6/13 (週六) 👻 🚺 🕨
郵件	- 行事曆 連絡人 丁作 …	
all: 0,500		

8. 設定完成後點選「確定」再點選「下一步」

03		ち =	Autlook	2 1	
Ť	POF	戸 P 和 IMAP 艉戶設定 動入帳戶的彭件伺服器設定。			×
	使用	多效詞 测试框 鬥	<b>验</b> 中		
	您的	網際網路郵件設定	× <sup>【帳戶,以確保輸入正確・</sup>		
	電	一般 外寄伺服器 進階			
1	伺服	伺服器連接埠號碼	= =(T)		
Ŀ	帳月	內送伺服器 (POP3)(I): 995 使用預設值(D)			
	内主	☑ 此伺服器需要加密連線 (SSL)(E)	少]时日至原则和他产政定(3)		
L	外看	外寄伺服器 (SMTP)(O): 465	司 tlook 資料檔W)		
	登,	使用下列加密連線類型(C):	tlook 資料檔(X)		
L	使用	伺服器逾時(T)	-	瀏覽(S)	
L	密	22 ● ← 行 分 値 注			
		▼ 在 伺 服 器 上 保 留 一 份 郵 件 複 本 (L)			
t.		☑ 超過下列天數後就從伺服器移除(R): 14 ◆ 天			
L		□從「刪除的郵件」中移除時從伺服器移除(M)		其他設定(M)	
				T IFAD.	Do MV
L			< 上一步(B	▶—#(N) >	取滴
fai	il2ba		2020.06.1 6/12 (四本)	ग्रम्म ।	頁心
In	fect	確定取消	0~2020-00-1 6/13(週六)		

9. 然後會跳出「測試帳戶設定視窗」測試成功後點選「關閉」(若系統測試為失敗請再次檢查您的 帳戶名稱或密碼有無錯誤),之後按下「下一步」。

測試帳戶設定						19
恭喜您!已成功完成所有	月的測試。按一下【關閉】₽	再繼續。	停止(S)	6		
			關閉(C)			
工作 錯誤				人正確。		
T/E		狀態				
✓ 登入到內送郵件伺	服器 (POP3)	已完成				
✓ 傳送測試電子郵件	記息	已完成				
				(戶設定(S)		
豆入資訊 使用表名紹(1)・	1.1		<ul> <li>○ 現有 Outlook 資料</li> </ul>	4檑(X)		
<b>豆入貢訊</b> 使用者名稱(U):	justice		◯ 現有 Outlook 資料	4榴(X)	潮覽(S)	
豆入資訊 使用者名稱(U): 変碼(P):	justice		◯ 現有 Outlook 資料	₩₩	清夏(S)	
豆 <b>八寶訊</b> 使用者名稱(U): 麥碼(P):	justice 		〇 現有 Outlook 資料	úã(X)	澍覽(5)	
豆∧算訊 使用者名稱(U): 空碼(P): □需要使用安全空碼影	justice 		○ 現有 Outlook 資料	▲ (※)	·潮覽(S)	
<ul> <li>豆入資訊</li> <li>使用者名編(U):</li> <li>密碼(P):</li> <li>□ 需要使用安全容碼點</li> </ul>	justice ★****** ✓記住変碼(R) 證證 (SPA) 登入(Q)		〇 現有 Outlook 資料	24億(25)	谢贾(S) 其他設定(M)	
<ul> <li>⇒ 八貨</li> <li>● 供用者名編(U):</li> <li>を碼(P):</li> <li>□ 需要使用安全を         □ 需要使用安全を      </li> </ul>	justice ★****** ✓記住変碼(R) 設證 (SPA) 登入(Q)		○ 現有 Outlook 資料	4種(X)	谢贾(S) 其他設定(M)	
<b>至八貨前</b> 使用者名稱(U): 空碼(P): □ 需要使用安全変碼點	justice ★******* ✓記住変碼(R) 設證 (SPA) 登入(Q)		○ 現有 Outlook 資料	4種(X)	瀏覽(S) 其他設定(M)	
<b>至八貨計</b> 使用書名稱(U): 変碼(P): □ 需要使用安全定语新	justice ++++++ ✓記住変碼(R) 融證 (SPA) 登入(Q)		○ 現有 Outlook 資利		谢贾(S) 其他殿定(M)	2-104

10. 點選「完成」即完成設定。

ł	新增帳戶         ×
1 1 2185	
1	已完成設定!
	我們已取得設定您帳戶所需的全部資訊。
l	
1	
	新道早一個嶋戶(A)
	<上一步(B) 完成
4	25-31 H岸入.

## 補充說明:

若使用 IMAP 內送伺服器勾選「此伺服器需要加密連線」,並將傳輸埠設為 993。 其它部分與 POP3 設定皆相同

網際網路郵件設定	E.		×
一般外寄伺	服器 進階		
伺服器連接埠號	碼		
內送伺服器 (1	MAP)(I): 993	使用預設值(D)	
使用下列	加密連線類型(E):	SSL	~
外寄伺服器 (\$	SMTP)(O): 465		
使用下列;	加密連線類型(C):	SSL	~

最後整理設定 EMAIL 可能會用到的相關資訊供參考

● 内送伺服器

(為了提高資訊安全,不建議您繼續使用非加密的連線方式)

連線方式	伺服器連線位址	連接埠
POP3s		995
POP3(不建議)	教職員:dragon.nchu.edu.tw	110
IMAPs	學生:mail.nchu.edu.tw	993
IMAP(不建議)		143

● 外寄伺服器

## (為了提高資訊安全,校外網路強制需使用 SMTPs)

連線方式	伺服器連線位址	連接埠
SMTPs	教職員:dragon.nchu.edu.tw 學生:mail.nchu.edu.tw	465
SMTP(不建議)		25

- 學生 學號第一碼 對應到 EAMIL 之編碼規則
  - 大學部
     4→s

     研究所
     7→g

     博士班
     8→d

     在職專班
     5→w

     進修部
     3→n

範例:學號: 4109012001 → Email: S109012001@mail.nchu.edu.tw

- 電子郵件容量
  - ✓ 教職員信箱容量 15GB

Webmail 網址: http://dragon.nchu.edu.tw 最大可傳送信件大小 40MB 最大可接收信件大小 40MB 最大可傳送檔案大小 40MB

✓ 學生信箱容量 1GB

Webmail 網址: http://mail.nchu.edu.tw 最大可傳送信件大小 30MB 最大可接收信件大小 40MB 最大可傳送檔案大小 20MB